



K 2 Classic

К 2 Classic минимойка высокого давления используется на площадях до 20 квадратных метров и подходит для легких загрязнений.

- 1 Интегрированное место для хранения принадлежностей
 - Удобное и экономящее место хранение
- 2 3-х поршневой аксиальный насос
 - Не требует обслуживания
- 3 Безопасная для мотора и клапанов функция остановки
 - Защита от перегрузок

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

K 2 Classic

Технические характеристики

Номер для заказа	1.600-979.0	
Штрих-код (EAN)	4054278249025	
Давление	МПа / бар	110 /
Производительность	л/ч	360
Макс. температура воды на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	3,32
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	393 x 171 x 243
Параметры электросети	В / Гц	220-240 / 50-60
Производительность по площади	м²/ч	20

Комплектация

Пистолет		G 120 Q
Струйная трубка Vario Power		-
1-позиционная струйная трубка	■	
Грязевая фреза		-
Шланг высокого давления	м	3
Встроенный фильтр для воды	■	
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■	

■ Входит в комплект поставки



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Струйные трубки									
	1	4.760-615.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	2	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговик	3	2.642-706.0						Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	5	2.643-240.0						Удлинит струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	6	2.643-254.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 - K 3	7	2.642-724.0						Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 - K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 120 для K 2 - K 3	8	2.642-727.0						Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Приспособления для очистки поверхностей									
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	9	2.644-084.0							<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30	10	2.644-123.0						Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных сопел для T 350	11	2.643-335.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	12	2.643-245.0						Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	13	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных сопел	14	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки									
Мощная щетка WB 150	15	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Вращающаяся щетка WB 120	16	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	18	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	19	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	20	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
WB 120	21	2.644-061.0						<input type="checkbox"/>
Моечная щетка	22	6.903-276.0					Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Пистолеты								
Распылитель G 180 Q	23	2.642-889.0					Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect								
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	24	2.643-585.0					Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	25	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстросъемного соединения для моек с 1992 года								
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	26	2.643-037.0					Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Комплект быстросъемного соединения для аксессуаров	27	2.641-828.0					Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстросъемного соединения для аксессуаров 12 м	28	2.642-953.0					Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстросъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
Accessory set QC *Basic Line	29	2.643-908.0					Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect								
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	30	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.



								Цена	Описание		
		Номер для заказа									
Тележки для шлангов											
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>	
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0							Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	<input type="checkbox"/>	
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							Катушка со всем необходимым оснащением для полива. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой.	<input type="checkbox"/>	
Шланги											
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	4	2.645-156.0							Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>	
Комплект со шлангом для крана без резьбы	5	2.645-258.0							Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>	
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	6	2.645-138.0							Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>	
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7	2.645-142.0							Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С.	<input type="checkbox"/>	
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>	
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>	
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>	
Соединители и коннекторы для систем полива											
Универсальный коннектор Plus	11	2.645-193.0							Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>	
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	12	2.645-194.0							Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>	
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>	
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>	

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.