



NT 65/2 Tact² Tc

Профессиональный аппарат экстракласса NT 65/2 Tact² Tc оснащен двойной системой Kärcher Tact², которая обеспечивает непрерывную уборку и позволяют значительно увеличить периодичность замены фильтра. Пылесосы в исполнении Tact² серийно оснащены всем, что необходимо для сбора крупного мусора и больших объемов мелкой пыли.

1 Откидное шасси с фиксацией контейнера

- Контейнер всегда надёжно закреплён на шасси

2 Все под рукой

- Удобство очистки контейнеров

3 Удобное хранение всасывающих трубок и насадки для пола

- Для легкого доступа со всех сторон
- Просторное место для хранения 4 м шланга и 10 м резинового кабеля

4 Сливной шланг для грязной воды

- Крышка плотно закрыта

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 65/2 Tact² Tc

- Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга
- Влагостойкий PES фильтр

Технические характеристики

Артикул	1.667-287.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727250	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	65
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 2760
Номинальная ширина	ID 40	
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Материал, из которого изготовлен контейнер	Пластик	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Вес	кг	27,5
Габариты (Д x Ш x В)	мм	685 x 560 x 905

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Всасывающая трубка	шт. / м	2 x 0,5 / Металл	Прочный корпус	■
Фильтр-мешок	Бумажный		Ручка для перемещения	■
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360	Степень защиты	II
Щелевая насадка	■		Поворотный ролик с тормозом	■
Сливной шланг (маслостойкий)	■		Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника	■			
Система фильтрации Eco	■			
Плоский складчатый фильтр	из полиэфирного шелка PES			
Откидное шасси	■			

■ Включено в комплект поставки

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER


	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено							
Изогнутый переходник проводящий электричество	1 2.889-172.0	1 шт.	ID 40				<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено, C-DN 35	2 5.031-718.0	1 шт.	ID 35			Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)							
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	3 2.889-153.0	1 шт.	ID 40	360 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для пола DN40-370	4 6.903-018.0	1 шт.	ID 40	370 мм		Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	5 2.889-117.0	1 шт.	ID 40	400 мм			<input type="checkbox"/>
Форсунка для пола антрацит упакованный N	6 2.889-173.0	1 шт.	ID 35	300 мм			<input type="checkbox"/>
	7 2.889-174.0						<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка							
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	8 5.130-655.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка DN35	9 6.900-385.0	1 шт.	ID 35	210 мм		Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали							
Набор всасывающая трубка, высококачественно	10 2.889-194.0	1 шт.	ID 40	550 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, DN 40	11 6.902-081.0	1 шт.	ID 40	0,5 м		Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	12 6.902-154.0	1 шт.	ID 35	0,5 м		Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Шланг проводящий электричество упакованн	13 2.889-141.0	1 шт.	ID 40	4 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	14 4.440-678.0	1 шт.	ID 40	4 м		Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без модуля.	<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	15 2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	16 2.889-137.0	1 шт.	ID 35	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4m	17 2.889-138.0	1 шт.	ID 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	18 2.889-139.0	1 шт.	ID 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг маслястойкий упакованный NW40 4m	19 2.889-140.0	1 шт.	ID 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	20 2.889-142.0	1 шт.	ID 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.0m	21 2.889-161.0	1 шт.	ID 35	2 м			<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (бумажный)							
Плоский складчатый фильтр (бумажный)	22 6.907-276.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр для пыли класса M, с нанобумажным покрытием. Стандартный фильтр для всех NT 65/2 Tact ² и NT 75/2 Tact ² Me моделей.	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (PTFE)							
	23 6.907-449.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный / матерчатый фильтр для NT	24	6.904-282.0	1 шт.				Тканевый фильтр. Испытан по категории ВІА-С -, стирка при температуре до 40 ° С, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Не пригоден для сбора пыли категории Н.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	25	6.904-285.0	5 шт.				Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.	26	6.904-252.0	5 шт.				Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля	27	6.900-952.0	1 шт.	ID 40		90 мм	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .	<input type="checkbox"/>
Насадка для дорожного полотна								
Насадка для дорожного полотна, для NT xx/ 2 Eco Tc	28	4.130-400.0	1 шт.	ID 40		611 мм	Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и уплотнительными полосками (только для моделей Tc)	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка DN35	29	6.900-514.0	1 шт.	ID 35	0,5 м		Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0.5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Набор всасывающая трубка, хромированный	30	2.889-191.0	1 шт.	ID 35	550 мм			<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 40	31	2.639-873.0	1 шт.	ID 40			Ремонтный комплект (С40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг С 40	32	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м		10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением С 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и С 40 . В сочетании с С-DN 40 коленом, С 40 соединительным шлангом или С 40 адаптером	<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакован	34	2.889-163.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг DN 40, в сборе	35	4.440-263.0	1 шт.	ID 40	4 м		Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>
	36	4.440-463.0	1 шт.	ID 40	10 м		Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Цена	Описание
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	37	6.902-017.0	1 шт.	ID 40				Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).
	38	6.902-072.0	1 шт.	ID 35				Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.
Другое								
CS 40 Me	39	2.863-026.0	1 шт.					Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары