### KARCHER

### **BD 43/35 C EP CLASSIC**

Сетевая поломоечная машина ВD 43/35 С Ер с баком на 35 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.





<mark>№ для заказа</mark>

1.515-401.0

- Эффективное однодисковое техническое решение
- Работает от сети
- Рама устойчивая к коррозии

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4054278059532
Параметры электросети	В/Гц	230 / 50
Рабочая ширина щеток	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	900
Потребляемая мощность	Вт	1400
Макс. производительность по площади	ft²/hr	1720
Практическая производительность по площади	м²/ч	1250
Объем баков для чистой / грязной воды	л	35 / 35
Давление прижима щетки	г/см² / кг	30 – 40 / 26,5 – 28,5
Частота вращения щетки	об/мин	180
Уровень звукового давления	дБ(А)	70
Тип привода		Питание от сети
Масса (с упаковкой)	кг	68,648
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1135 × 520 × 1025

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация		
Дисковая щетка		
Система 2 резервуаров	-	
Питание от сети	•	
V-образная всасывающая балка		
Входит в комплект поставки		

### KARCHER





#### Крепкие и прочные органы управления

- Разработано для ежедневного применения
- Прочная, крепкая и надежная машина



#### Простота управления (система EASY)

- Наглядная панель управления с очевидной символикой.
- Простота освоения машины.
- Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации



#### Малая и компактная машина

- Очень маневренная машина
- Хороший обзор рабочей зоны





























		№ для заказа	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛ	ІЯ ПАД	цов		
Пады				4, 1
Preparation Pad d432(17") brown 10 р., жесткий, коричневый, 432 mm	1	9.527-827.0		
Pad basic cleaning d432 (17") black 5 p., очень жесткий, черный, 432 mm	2	9.527-833.0		
Super-Pad D432 (17") black 5 p., очень жесткий, черный, 432 mm	3	9.527-843.0		
Super-Pad d432 (17") brown 5 р., жесткий, коричневый, 432 mm	4	9.527-855.0		
Super-Pad d432 (17") green 5 р., средне жесткий, зеленый, 432 mm	5	9.527-868.0		
Super-Pad d432 (17") blue 5 р., мягкий, синий, 432 mm	6	9.527-880.0		
Super-Pad d432 (17") red 5 p., средне мягкий, красный, 432 mm	7	9.527-893.0		
Super-Pad d432 (17") white 5 р., очень мягкий, белый, 432 mm	8	9.527-906.0		
Пады, очень мягкий, белый, 432 mm	9	6.369-469.0	Мягкий пад без абразивного материала для полировки до блеска.	
Пады, мягкий, бежевый, 432 mm	10	6.371-081.0	Бежевый пад для полировки на высоких оборотах и химической чистки.	
Пады, средне мягкий, красный, 432 mm	11	6.369-470.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	
Пады, средне жесткий, зеленый, 432 mm	12	6.369-472.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	
Пады, жесткий, черный, 432 mm	13	6.369-473.0	5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	
Алмазные пады				
Diamond-Pad d432 (17") violet 5 р., фиолетовый, 432 mm	14	9.527-929.0		

lacktriangle Входит в комплект поставки  $\ \square$  Доступные аксессуары.



























		№ для заказа	Описациа	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛ	IA NAJ		Описание	+
Алмазные пады				_
Diamond-Pad d432 (17") olive-green 5 р., оливковый цвет, 432 mm	15	9.527-918.0		
Алмазные пады, толстый, белый, 432 mm	16	6.371-256.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	[
Алмазные пады, средний, желтый, 432 mm	17	6.371-257.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	я [
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 432 mm	18	6.371-238.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	й[
Приводной диск для падов		•		
Падодержатель с усиленной фиксацией, 403 mm	19	4.762-592.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 4 3 .	
Падодержатели, 403 mm	20	4.762-533.0	Привод для падов	
Меламиновые пады				
Melamine-Pad D432 (17") gray 5 p.	21	9.527-952.0		[
Меламиновые пады	22	6.371-023.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с нашими однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломойно-всасывающими машинами с щеточной головкой D 43. Для чистки поверхностей с микропористой структурой.	
Микроволоконные пады				
Микроволоконный пад, белый, 430 mm	23	6.371-346.0	Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	1
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ І	оло	СЫ		
Всасывающая балка в сборе				
V-образная всасывающая балка, 900 mm, V-образный	24	4.777-079.0	Всасывающая балка V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	ľ
Всасывающая планка V-образный 900mm CN, 900 mm, V-образный	25	4.777-179.0		Ī
Прямая всасывающая балка, 850 mm, прямой	26	4.777-401.0	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	[
Уплотнительные полосы для всасывающих бал	ок			Ī
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок, ребристый, маслостойкий, 1010 mm	27	6.273-023.0	Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 900 мм.	1
Уплотнит.полосы маслостойкие,2 шт.870 мм,	28	6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие	[

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.





























				$\neg$
		№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ	полос	СЫ		
Уплотнительные полосы для всасывающих ба	ток			
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 890 mm	29	6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полос с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	ы
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие 890 mm	, 30	6.273-290.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	
Уплотнительные полосы стандартные, 2 шт., стандартные,ребристые, 890 mm	31	6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD				
Дисковая щетка, средний, красный, 430 mm	32	4.905-022.0	Дисковая щетка, стандартная средней жесткости, 430 мм, цвет – красный. Подходит для обычной уборки. Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	-
Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 430 mm	33	4.905-023.0	Мягкая дисковая щетка, натурального цвета, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм.	
Дисковые щетки, жесткий, черный, 430 mm	34	4.905-025.0	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Тупех 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR /	BD			
Другое				
MK eco!zero	35	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов СО $_2$ ,	
			образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	
Удлинительный кабель	36	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	
Заправочный шланг	37	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	
Системы дозирования RM	•			
Система дозирования чистящего средства DS 3	38	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	
Аксессуары Home Base				
Адаптер для перевозки инвентаря	39	5.035-488.0	Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	
Комплект универсального крюка	40	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	
Двойной крюк В 40	41	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	
Держатель рукоятки серый	42	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	

lacktriangle Входит в комплект поставки  $\ \square$  Доступные аксессуары.



















		№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН ВК /	BD			
Аксессуары Home Base				
Держатель флакона	43	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	44	4.035-406.0	Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	
Держатель всасывающей балки	45	9.753-088.0	Кронштейн для всасывающей балки: В исполнении из стали, установлен на крепежной шине поломойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Прочие наборы				
МК сливной шланг шаровой кран	46	2.643-977.0	Сливной шланг для комфортного и аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих маши BD 43/25 C и BD 43/35 C. C шаровым краном для регулировки потока воды.	н
Всасывающий шланг с насадкой	47	4.444-015.0	Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	48	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	
для моющих пылесосов				
Прочее				
Бак для чистящего средства, в комплекте	49	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	50	6.394-409.0		

<sup>□</sup> Доступные аксессуары.