

NT 65/2 AP

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Вместительная модель с 65-литровым мусоросборником сочетает в себе: Две мощные турбины и запатентованную полуавтоматическую систему очистки фильтра - ApClean. Высокую мобильность обеспечивают большие колеса с направляющими роликами и удобная рукоятка. Обеспечивает гарантированную продолжительную работу со стабильной высокой силой всасывания. Подходит для уборки после строительства, уборки вестибюлей и хозяйственных помещений на любых объектах коммерческой недвижимости и автомойках.



№ для заказа

1.667-291.0

- Полуавтоматическая очистка фильтра
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли М)
- Сливной шланг и ручка для перемещения

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784727281
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 × 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	65
Материал мусоросборника		пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2760
Номин. диаметр принадлежностей		НД 40
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Масса (без принадлежностей)	кг	20
Размеры (Д × Ш × В)	мм	600 × 480 × 920

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Сливной шланг (маслостойкий)		■
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■
Плоский складчатый фильтр		Бумажный
Система очистки фильтра		Полуавтоматическая система очистки фильтра Ap
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Рукоятка для перемещения		■
Степень защиты		II
Поворотный ролик с тормозом		■

■ Входит в комплект поставки



Удобное хранение кабеля на корпусе

- Удобное размещение инструментов и принадлежностей на корпусе аппарата.



Полуавтоматическая очистка фильтра

- Свободный фильтр означает, что пользователь может работать длительное время без перерывов.
- Оптимальная мощность всасывания с высокой эффективностью.

Интегрированный сливной шланг (маслостойкий)

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивают легкую утилизацию собранной жидкости.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 65/2 AP 1.667-291.0



		№ для заказа	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, ВИА С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА М)				
Бумажные плоские складчатые фильтры				
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	Бумажный плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли М) подходит к моделям NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка				
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	2	6.904-284.0	Плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли М) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для NT 72/2 Eco Tc.	□
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры				
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	3	6.907-449.0	Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу М, для пылесосов Tact [®] . Отлично подходит для сбора липких материалов.	□
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено НД 40	4	2.889-171.0	Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 35	5	5.031-718.0	Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одноmotorных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Колено, пластиковое, электропроводное	6	5.031-939.0	Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одноmotorных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
	7	5.032-427.0	Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Колено	8	2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	□
Прочие колена				
Колено, металлическое	9	6.900-519.0	Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 – DN 35 (5.407-112.0.)).	□
Колено, из нержавеющей стали	10	6.903-141.0	Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	□
Колено, металлическое	11	6.900-276.0	Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 – DN 40 (5.407-111.0.)).	□
Колено, из нерж. Стали DN 40	12	6.902-079.0	Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	□
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	13	2.889-153.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	14	6.903-018.0	Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 65/2 AP

1.667-291.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	15	6.906-383.0	Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 35	16	6.906-384.0	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	17	2.889-117.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.	☐
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 40, для пылесосов влажной и сухой уборки	18	5.130-655.0	Пластмассовая щелевая насадка номинальным диаметром DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Предназначена специально для очистки труднодоступных мест (щелей, стыков, углов и т. д.).	☒
Щелевая насадка	19	6.900-385.0	Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	☐
	20	6.900-922.0	Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	☐
	21	6.905-817.0	Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	☐
Универсальная щетка				
Универсальная щетка	22	6.903-863.0	С натуральной щетиной, 120 × 45 мм.	☐
Насадка для автомобиля				
Насадка для автомобиля, DN 40, для NT, система с защелкой	23	2.840-095.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, разработанная специально для новых пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher с номинальным диаметром принадлежностей DN 40 и системой крепления к шлангу защелкой. Рабочая ширина прим. 90 мм.	☐
Насадка для автомобиля, DN 40	24	6.900-952.0	Для дооснащения пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher прежних лет выпуска, оснащенных коленом DN 40: удобная пластмассовая насадка для автомобиля рабочей шириной прим. 90 мм, имеющая изогнутую форму с плоским концом.	☐
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°				
Угловая резиновая насадка, 45°	25	6.902-104.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
	26	6.902-105.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для чистки труб				
Насадка для чистки труб 35/100	27	6.903-035.0	Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	☐
Насадка для чистки труб 35/200	28	6.903-036.0	Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 65/2 AP 1.667-291.0



		№ для заказа	Описание	
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Удлинительные трубки из высококачественной стали				
Набор всасывающая трубка, высококачественная	29	2.889-194.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	☒
Удлинительная трубка	30	6.902-081.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
	31	6.906-531.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
	32	6.902-154.0	Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	☐
Металлические удлинительные трубки				
Удлинительная трубка	33	6.900-514.0	Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	☐
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	34	2.889-138.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☒
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	35	2.889-137.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	36	2.889-139.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	37	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	38	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	39	2.889-142.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	40	2.889-146.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	☐
Ремонтный комплект				
Ремонтный комплект, C 40	41	2.639-873.0	Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	☐
Ремонтный комплект, DN 61	42	2.862-038.0	Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐

☒ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 65/2 AP

1.667-291.0



		№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Ремонтный комплект				
Ремонтный комплект, DN 40	43	2.889-150.0	Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	☐
Соединители шлангов				
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	44	6.902-077.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	☐
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	45	6.900-286.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	☐
Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)				
Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и соединительной муфтой	46	6.906-344.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	47	4.440-678.0	Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	48	6.906-279.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	49	6.906-321.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	50	6.906-714.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг с коленом и модулем PFC, для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	51	4.440-679.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м с коленом и модулем PFC подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг с коленом и модулем PFC, для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	52	4.440-728.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м с коленом и модулем PFC подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 16 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	53	6.906-635.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 16 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	54	6.906-877.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающие шланги с коническим разъемом				
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	55	4.440-264.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 3 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	56	4.440-328.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 3 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 65/2 AP

1.667-291.0



		№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с коническим разъемом				
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 10 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	57	4.440-467.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0	58	4.440-613.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, электропроводный, с конусом и байонетным разъемом 1.0	59	4.440-616.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	60	4.440-263.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0	61	4.440-303.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	62	4.440-463.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с конусом и байонетным разъемом 1.0	63	4.440-466.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0	64	4.440-612.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	☐
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Плоский складчатый фильтр HEPA 14	65	6.904-364.0	Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher: плоский складчатый фильтр HEPA 14 (H14). Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	☐
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки				
Фильтр-мешки для влажной уборки	66	6.904-252.0	Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	☐
Бумажные фильтр-мешки				
Бумажные фильтр-мешки, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	☐
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации				
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	68	6.900-698.0	Полиэтиленовые мешки.	☐
Мембранный / матерчатый фильтр				
Мембранный фильтр, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0	Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Снабжен заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.	☐
Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2.	☐

☐ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 65/2 AP

1.667-291.0



			№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT					
Фильтр-мешки из нетканого материала					
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	71	2.885-753.0	Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу M, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л.		☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Монтажный комплект тройника					
МК тройника	72	2.637-217.0	Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.		☐
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная					
Соединительная муфта C-DN 35	73	5.407-112.0	Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.		☐
Соединительная муфта C-DN 40	74	5.407-109.0	Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.		☐
	75	5.407-111.0	Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.		☐
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	76	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.		☐
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 40	77	5.407-006.0	Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 40: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.		☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)					
Муфта для подсоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	78	5.453-042.0	Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.		☐
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	79	5.453-048.0	Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов NT.		☐
Муфта для присоединения электроинструмента, C 35.	80	5.453-050.0	Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.		☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая					
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	81	5.453-016.0	Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.		☐
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	82	5.453-026.0	Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.		☐
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	83	6.902-059.0	Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.		☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	84	6.902-095.0	Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.		☐

☐ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 65/2 AP 1.667-291.0



		№ для заказа	Описание	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)				
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61	85	5.453-019.0	Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	☐
Сушающая муфта				
Сушающая муфта	86	5.407-108.0	Резьбовая сушающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Сушающая муфта с защелкой для пылесосов NT, для соединения всасывающих шлангов DN 40 с насадками DN 35	87	5.407-113.0	Сушающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	☐
Сушающий адаптер (трубка -> насадка)				
Сушающая муфта	88	6.902-017.0	Сушающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	☐
Сушающий адаптер DN 35 – DN 32	89	6.902-072.0	Сушающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	☐
Комплект сушающих / расширяющих муфт				
Комплект сушающих / расширяющих муфт	90	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	☐
КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ				
Комплект для клининга, для NT, DN 40	91	2.637-353.0	Комплект принадлежностей номинальным диаметром DN 40 для профессиональной уборки, подходящий к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Включает всасывающий шланг, колено, 2 удлинительные трубки, щелевую насадку и насадку для пола.	☐
Комплект для автомобиля, C-DN 35	92	2.862-166.0	Комплект принадлежностей номинального диаметра DN 35 для уборки в автомобиле при помощи пылесоса влажной и сухой уборки Kärcher. Включает различные насадки, а также адаптеры номинальных диаметров DN 35 и DN 40.	☐
Комплект для сбора стружки, DN 50, для NT	93	2.640-760.0	Комплект принадлежностей DN 50 обеспечивает сбор стружки с помощью пылесоса влажной и сухой уборки. Он включает маслястойкий всасывающий шланг, щелевую насадку и резиновую насадку.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
CS 40 Me	94	2.863-026.0	Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	☐
Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным разъемом 1.0	95	5.031-436.0	Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	☐
КОМПЛЕКТ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА ВСАСЫВАНИЕ НЕПРОВОДЯЩИХ СРЕД				
Комплект переоборудования для сбора непроводящих материалов, для версий Tact² + Ap	96	2.642-602.0	Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD				
Другое				
Удлинительный кабель	97	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐

☐ Доступные аксессуары.