

BD 38/12 C BP PACK

Компактная поломойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с дисковой щёткой и литий-ионной батареей. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку.



№ для заказа 1.783-430.0

- Литий-ионная батарея
- С дисковой щеткой (для гладких поверхностей)
- Энергосберегающий режим eco!efficiency

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784944541
Рабочая ширина щеток	мм	380
Ширина всасывающей балки	мм	480
Потребляемая мощность	Вт	500
Батарея	В / Ач	25,2 / 21
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 2
Макс. производительность по площади	м²/ч	1520
Практическая производительность по площади	м²/ч	760
Объем баков для чистой / грязной воды	л	12 / 12
Давление прижима щетки	г/см² / кг	25 – 30 / 16 – 20
Частота вращения щетки	об/мин	180
Уровень звукового давления	дБ(А)	65
Тип привода		Батарея
Масса (с упаковкой)	кг	42,025
Размеры (Д × Ш × В)	мм	995 × 495 × 1090

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Колеса для транспортировки	■
Всасывающая балка, изогнутая	■

■ Входит в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.



Проверенная временем технология дисковой щетки

- Очень хорошие результаты чистки на гладких напольных покрытиях
- Подходит для использования со щетками и падами
- Щетка включена в комплект поставки



Долговечная литий-ионная батарея

- Полностью необслуживаемая, несмотря на то, что срок службы в три раза дольше чем обычные батареи
- Быстрая зарядка (полная зарядка за 3 часа, половинная – за 1 час).
- При необходимости также возможна промежуточная или частичная зарядка.



Комплектация включает в себя высокоэффективное встроенное зарядное устройство

- Зарядное устройство всегда доступно; зарядка всегда возможна.
- Может быть полностью заряжена в течение 3 часов, заряд на половину в течение 1 часа. (Промежуточная подзарядка также возможна в любой момент)
- Зарядное устройство отключается автоматически. Во время работы в дежурном режиме энергия не расходуется.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 38/12 C ВР PACK

1.783-430.0



		№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслястойкий, 690 mm	1	4.037-118.0	Уплотнительная полоса изготовлена из долговечного, износостойкого и устойчивого к маслам полиуретана.	☒
Уплотнительные полосы, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Для эффективного сбора воды с пола: комплект уплотнительных полос из прочного на разрыв материала Linatex® является оптимальным решением для уборки профилированных напольных покрытий.	☐
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
Литий-ионный аккумулятор, 25,2 V, 21 Ah, необслуживаемая	3	6.654-294.0	Необычайно легкий и долговечный аккумулятор. С возможностью частичной зарядки в любой момент. Подходит для быстрой зарядки.	☒
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD				
Дисковая щетка, средний, красный, 385 mm	4	6.907-151.0	Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет – красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	☒
Белая дисковая щетка, очень мягкий, белый, 385 mm	5	6.907-154.0	Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	☐
Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 385 mm	6	6.907-153.0	С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки.	☐
Дисковые щетки, жесткий, черный, 385 mm	7	6.907-152.0	Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий.	☐
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Микроволоконные пады				
Пады из микроволокна, белый, 356 mm	8	6.905-060.0	5 падов из микроволокна, белого/зеленого цвета. С диаметром 356 мм и отверстием для центрирования. Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит. Подходят, например, для модели D 65.	☐
Пады				
Preparation Pad d355(14") brown 10 p., жесткий, коричневый, 355 mm	9	9.527-824.0		☐
Super-Pad d355 (14") black 5 p., очень жесткий, черный, 355 mm	10	9.527-840.0		☐
Super-Pad d355 (14") brown 5 p., жесткий, коричневый, 355 mm	11	9.527-852.0		☐
Super-Pad d355 (14") green 5 p., средне жесткий, зеленый, 355 mm	12	9.527-865.0		☐
Super-Pad d355 (14") blue 5 p., мягкий, синий, 355 mm	13	9.527-877.0		☐
Super-Pad d355 (14") red 5 p., средне мягкий, красный, 355 mm	14	9.527-890.0		☐

☒ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 38/12 C ВР PACK

1.783-430.0



	№ для заказа	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ			
Пады			
Super-Pad d355 (14") white 5 p., очень мягкий, белый, 355 mm	15	9.527-903.0	☐
Пады, средне мягкий, красный, 356 mm	16	6.369-003.0	5 падов, средней мягкости, красного цвета. С диаметром 356 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.
Пады, средне жесткий, зеленый, 356 mm	17	6.369-002.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.
Пады, жесткий, черный, 356 mm	18	6.369-001.0	5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.
Алмазные пады			
Diamond-Pad d355 (14") violet 5 p., фиолетовый, 355 mm	19	9.527-926.0	☐
Алмазные пады, толстый, белый, 356 mm	20	6.371-250.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.
Алмазные пады, средний, желтый, 356 mm	21	6.371-251.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 356 mm	22	6.371-235.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.
Приводной диск для падов			
Падодержатели, 355 mm	23	6.907-150.0	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD			
Системы дозирования RM			
Система дозирования чистящего средства DS 3	24	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.
Другое			
МК ecolzero	25	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.
Заправочный шланг	26	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.
РАСПЫЛИТЕЛИ			
Напорный пульверизатор	27	6.394-409.0	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.