

## MC 130 PLUS

Максимум производительности при минимальных габаритных размерах: наша универсальная и экономичная подметально-уборочная машина MC 130 Plus в классе до 3,5 т, оборудованная двухместной кабиной и приводом на все колеса.



№ для заказа

1.442-231.2

- Мощный гидравлический привод на все колеса
- Протибуксовочная система с опциональной блокировкой дифференциала
- Возможность круглогодичной эксплуатации

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278743059
Тип привода		Дизель
Привод ходовой части		4-цилиндровый двигатель с сажевым фильтром
Производитель двигателя		Kubota
Мощность привода	кВт / л.с.	48 / 66
Сажевый фильтр		есть
Экологический стандарт		STAGE V
Скорость движения (макс.)	км/ч	40
Рабочая скорость	км/ч	20
Преодолеваемый подъем	%	30
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	мм	2450
Макс. рабочая ширина с 3 боковыми щетками	мм	2660
Бункер	л	1300
Объем бака для чистой воды	л	195
Высота разгрузки бункера	мм	1565
Радиус поворота	мм	1210
Собственная масса	кг	2380
Полная нормативная масса		3500
Масса (с упаковкой)	кг	2380
Размеры (Д × Ш × В)	мм	3955 × 1200 × 1999

### Комплектация

Фильтр для мелких частиц	■
Отопитель и кондиционер	■
Отопитель	■
Система всасывания	■
Тяговый привод переднего хода	■
Тяговый привод заднего хода	■
Заслонка для крупного мусора	■
Гидравлическая разгрузка бункера	■
Бункер	л 1300
Проблесковый маячок	■
Двери слева и справа	■
Возможность круглогодичной эксплуатации	■
Применение на открытом воздухе	■

■ Входит в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.



## Комфортабельная двухместная кабина с превосходным круговым обзором

- Двери с обеих сторон с большими окнами со сдвижными стеклами.
- Круговое остекление кабины с обзором задней полусферы для максимальной безопасности.
- Обогрев ветрового стекла во избежание его запотевания.



## Интуитивно понятная концепция управления

- Панель управления на уровне используемых в машинах класса 2 м³ (как у модели Kärcher MC 250).
- Эргономичный подлокотник с встроенными элементами управления для простого управления.
- Многофункциональный дисплей, интегрированный в ступицу рулевого колеса, всегда находится в поле зрения водителя.



## Высокопроизводительная гидросистема

- Дополнительная гидравлическая линия производительностью 23 л/мин для эксплуатации аппарата высокого давления.
- 4 гидравлических разъема двойного действия для навесных агрегатов спереди и 2 сзади.