


## ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 3.220 ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Дождеватель OS 3.220 для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м; при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м.



Артикул

2.645-133.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784426337
Площадь орошения (2 бар)		45 – 120 m <sup>2</sup>
Площадь орошения (4 бар)		80 – 220 m <sup>2</sup>
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	9
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	13
Дальность орошения (2 бар)	м	5 – 14
Дальность орошения (4 бар)	м	6 – 17
Цвет		Черный
Вес	кг	0,43
Вес (с упаковкой)	кг	0,541
Размеры (Д × Ш × В)	мм	450 × 136 × 86



## Плавное изменение дальности орошения

- Точный полив



## Петля для подвешивания устройства встроена в ручку

- Для простого хранения



## Есть чистящая игла для форсунок

- Для легкой очистки форсунок

## АКСЕССАУРЫ ОСЦИЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ OS 3.220 ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2.645.133.0



	Артикул	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
Набор для шланга 1/2" 10м	1 2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	2 2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>			
Универсальный коннектор с аквастопом	3 2.645-192.0	Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4 2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	5 2.645-191.0	Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары